



Antea 50E

Čtyřkolový, velmi odolný, podlahový mycí stroj s chodící obsluhou o pracovním záběru 51 cm. Pracovní výkon 1250 m²/hod. Stroj je vybaven jedním diskovým kartáčem o velikosti 508 mm s přítlakem 23 kg. Stroj má nízkou hladinu hluku a je velmi dobře ovladatelný.

Technické údaje:

Pracovní šířka	508 mm
Šířka sací lišty	700 mm
Pracovní výkon	1250 m ² /hod
Rychlost stroje	max. 4 km/hod
Otáčky kartáče	140 ot./min
Motor kartáče	220 V/ 375 W
Motor sání	220 V/ 450 W
Jmenovitý výkon	825 W
Napětí	220 V/50 Hz
Podtlak sání	121,5 mbar
Stoupavost	max. 2%
Průměr kartáčů (počet)	508 mm (1)
Přítlak kartáčů	23 kg
Nádrž na čisticí roztok	40 l
Nádrž na znečištěný roztok	60 l
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)	1177 x 992 x 591 mm
Hmotnost stroje (bez baterií)	80 kg
Hmotnost stroje (provozní)	120 kg
Hlučnost	< 66 dB
Úroveň vibrací	0,75 m/s ²



Stroj dokáže projet zúženými místy, proto může být přepravován výtahem.

Antea 50E



Spolehlivost a dlouhá životnost stroje je garantována díky novému designu stroje a pod tlakem litého aluminiového robustního podvozku.

Podvozek stroje, kartáčová hlava a rám lišty jsou vyráběny z velmi odolného a pod tlakem litého hliníku, který má vysokou pevnost a odolnost proti nárazům.



4 kola zvyšující stabilitu stroje

4 kola zvyšují jeho stabilitu a manévrovatelnost. Navíc umožňují snadnější údržbu kartáče a také parkování stroje s kartáčovou hlavou v pozici, která zabezpečuje ideální podmínky pro skladování kartáče



Příprava stroje k práci během několika minut

Hadice pro naplnění nádrže na čisticí roztok může být připojena k jakémukoliv vodovodnímu kohoutku, což umožňuje plnění stroje na kterémkoli místě.



Správná a pravidelná denní údržba zajišťuje konstantní čisticí účinnost

Žlutě označené body pro provádění denní údržby. Na konci pracovní směny může obsluha stroje velmi rychle a jednoduše identifikovat části stroje, na kterých se má provádět denní údržba bez zbytečné ztráty času.