




Vega 85 BT



Podlahový mycí stroj **v odolném provedení a novém designu**. Dokáže vyčistit i ty největší nečistoty - ideální pro **hlubkové čištění**. Technologie **optimalizace spotřeby** vody, energie, čisticího prostředku a snížené hlučnosti.

Jedná se o **robustní a kompaktní stroj** s pracovním záběrem 85 cm. Výkonný a velmi všestranný stroj s výbornou manévrovatelností. Odolný vůči nárazům.

Vybaven **moderními funkcemi**, elektromagnetickou brzdou a přehledným **displejem**. Vhodný pro průmyslový sektor, zdravotnická zařízení, maloobchod apod.



Technické údaje:

Pracovní výkon	3655 m ² /hod.
Pracovní záběr	850 mm
Šířka sací lišty	985 mm
Průměr kartáče	440 mm (2)
Přítlak kartáče	40 kg
Motor kartáče	24 V / 500 W (2)
Otáčky kartáče	140 ot./min.
Motor sání	24 V / 422 W
Pojezdový motor	24 V / 300 W
Nádrž na čisticí roztok	75 l
Nádrž na znečištěný roztok	115 l
Baterie	6 V / 180 nebo 205 Ah (4)
Výdrž baterie	4 hodiny
Rychlost pohybu	4,3 km/h
Rozměry	1545 x 1055 x 985 mm
Hmotnost stroje (bez baterií)	187 kg
Hmotnost stroje (bez baterií)	323 kg



Vega 85 BT



Kartáčová hlava se přizpůsobí všem typům podlah a snadno odstraní i ty nejdolnější nečistoty.



Řada strojů Vega je vybavena novým **digitálním ovládacím panelem**, který umožňuje ještě snadnější nastavení provozních parametrů. Ovládání je velice intuitivní. Praktickým otočným kolečkem nastavíte rychlost stroje. Bezpečnostní tlačítko, umístěné pod panelem, umožňuje okamžitě zastavit stroj.



Hadice k doplnění nádrže na čisticí roztok může být připojena přímo k vodovodnímu kohoutku.



Snadná kontrola stavu čistícího roztoku v nádrži.



Integrovaná nabíječka na objednávku. Práce s mycím strojem může být tak díky snadnému dobíjení efektivnější.



Žlutě označené body údržby – po ukončení práce může obsluha snadno a rychle identifikovat části stroje, které se musí očistit.



Pracovní režim ECO – snižuje spotřebu energie, hladinu hluku a naopak **zvyšuje produktivitu práce** tím, že optimalizuje používání vody, čisticího prostředku a baterie. Díky svému **tichému chodu** je ideální používat tento čisticí stroj všude tam, kde je nezbytné minimalizovat hlučnost, např. v nemocnicích.



Stroj lze vybavit **systemem CDS** určeným pro dávkování čisticího roztoku a úsporu vody. Tento systém je schopný **redukovat spotřebu čisticího roztoku až o 50%**.



Funkce CFC umožňuje **dálkově sledovat činnost stroje** Comac – kdy a kde se momentálně používá, kým je stroj používán a zda je nutná údržba.

Jedná se o nástroj zvyšující efektivitu používání mycího stroje.



Funkce SSC – mycí stroj automaticky zvyšuje/snižuje průtok čisticího roztoku podle rychlosti stroje, a tím snižuje náklady a optimalizuje spotřebu.



Funkce Stop&Go – v případě pozastavení činnosti stroje se automaticky přeruší přísun čisticího prostředku a zvednou se kartáče. Dochází tak k **optimalizaci spotřeby**.



SST – pistole k rozprašování čisticího roztoku.

Vhodná pro místa, která nelze mycím strojem vyčistit. Lze ji namontovat i na prodlužovací tyč, a tím dosáhnout na hůře dostupná místa.

Pistole je též vhodná pro čištění a oplach nádrže.



PM – systém pro monitoring přítlaku kartáčů

Monitoruje výkon kartáčových motorů tak, aby byla zaručena maximální účinnost čištění na jakémkoliv typu podlahy.