



EcoMachines

profesionální úklidová technika a chemie



Ultra 120B

Mohutný odolný a spolehlivý podlahový mycí stroj se sedící obsluhou o pracovním záběru 1,2 metru. Pracovní výkon 9600 m²/hod. Stroj je vybaven dvěma diskovými kartáči o velikosti 610 mm s volitelným přtlakem 130 - 160 kg. Stroj má dlouhou výdrž a díky své hmotnosti a sacímu výkonu dokáže uklízet i ty nejvíc znečištěné povrchy. Stroj je vybaven dvěma sacími motory.

Technické údaje:

Pracovní šířka	1205 mm
Šířka sací lišty	1265 mm
Pracovní výkon	max. 9600 m ² /h
Rychlost stroje	max. 8 km/h
Otáčky kartáče	115 ot./min
Motor kartáče	36 V / 2000 W
Motor sání	2 x 36 V / 670 W
Pojezdový motor	36 V / 2000 W
Napětí	36 V
Baterie	1 x 36 V / 480 Ah
Nabíječ	36 V / 70 A
Podtlak sání	190 mbar
Pojezd	automat
Stoupavost	max. 10%
Poloměr otáčení	342 cm
Průměr kartáčů (počet)	610 mm (2x)
Přítlak kartáče	130 - 160 kg
Boční pohyb kartáčové hlavy	150 mm
Nádrž na čisticí roztok	280 l
Nádrž na znečištěný roztok	285 l
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)	2030 x 1560 x 1280 mm
Hmotnost stroje (s prázdnou nádrží)	760 kg (bez baterií)
Hmotnost stroje s bateriemi	1270 kg
Hmotnost provozní	1550 kg



Díky své odolné konstrukci a vysokému výkonu lze s tímto strojem uklízet velmi znečištěné a frekventované prostory. Stroj má velkou kapacitu baterií a proto má dlouhou výdrž. Je velmi žádaný k úklidu velkých výrobních a skladových ploch ve strojřenství.

EcoMachines

areál firmy Jihlavan, Znojemská 5594 / 54, Jihlava, tel: 731 632 818, e-mail: info@ecomachines.cz www.ecomachines.cz


Ultra 120B



Intuitivní ovládání stroje díky nové palubní desce zpracované a inspirované automobilovým průmyslem s možností volby vhodného mycího programu odpovídajícího aktuálním potřebám.



Kartáčová jednotka je vybavena dvěma proti sobě rotujícími kartáči, které je možné vysouvat do stran a to do vzdálenosti až 15 cm (verze Ultra 120 B). Vysouvání kartáčů je ovládáno ručním joystickem, což umožňuje dokonalé čištění podél zdí nebo pod regály, kdy jsou nečistoty usměrněny směrem na osu kartáčů.




Sací lišta tvaru „V“ je konstruována tak, aby zajistila co nejlepší usměrnění znečištěného roztoku na její střed a tím zabezpečila perfektní a okamžité vysušení podlahy a to i případně zatáčení stroje.



Přítlak kartáčů je možné nastavit ručně podle typu znečištění, přičemž je možné volit úroveň přítlaku 133 kg, 150 kg a 168 kg. Přítlak se nastavuje ručně na ovládacím panelu stroje.



Díky volitelnému dávkovacímu systému CDS je možné nastavit odděleně dávkování vody a čisticího prostředku podle typu a úrovně nečistot. Tímto systémem lze dosáhnout až 50%-ní úspory čisticího roztoku.



Sací lišta stroje je konstruována tak, aby jí bylo možné otočit do horizontální polohy. Tato technická novinka umožňuje bezproblémové a dokonalé vyčištění sací lišty, což garantuje uživateli dokonalé a okamžité vysušení podlahy po projetí stroje (Ultra 120 B/G).