



wetrok®

Extravac 340

Profesionální extraktor Extravac 340 čistí pomocí rotačního kartáče při **pohybu vpřed i vzad**, což je velmi efektivní z hlediska času i výkonu.

Vhodný pro **hloubkové čištění koberců** bez větší námahy. V jednom pracovním kroku se aplikuje čisticí roztok do kobercových vláken (sprejová metoda) a vysají se veškeré nečistoty.

Technické údaje:

Napětí	230 V, 50 Hz
Pracovní šířka	360 mm
Výkon sacího motoru	1100 W
Podtlak sání	21,7 kPa
Maximální průtok vzduchu	48 l/s
Výkon motoru válcového kartáče	265 W
Tlak čerpadla	250 kPa (2,5 bar)
Maximální průtok čerpadla	2,2 l/min.
Délka přívodního kabelu	20 m
Nádrž na čisticí roztok	34 l
Nádrž na znečištěný roztok	34 l
Hmotnost	48 kg
Rozměry (délka x výška x šířka)	1160 x 940 x 430 mm
Průměr kol	230 mm



Detail extraktoru Extravac 340

Extravac 340



Přehledné ovládání

Ovládání extraktoru přímo na rukojeti stroje.



Optická kontrola

Průhledný kryt pro vizuální kontrolu vysávaných nečistot.



Nastavitelná rukojeť

Rukojeť lze přizpůsobit obsluze na výšku.



Velká kola

Velký průměr kol 230 mm pro vyšší stabilitu stroje.