



## C 75

Robustní inteligentní podlahový mycí stroj se sedící obsluhou o pracovním záběru 77 cm. Pracovní výkon 6000 m<sup>2</sup>/hod. Všestranný stroj, který je vhodný pro velké prostory. Dokáže uklízet i ty nejmocně znečištěné povrchy. K dispozici ve dvou konfiguracích: základní a rozšířená (chytrá). Inovativní technologie zaručuje výborný výkon a maximální bezpečnost (zadní kamera, chráněné sedadlo).

### Technické údaje:

Pracovní šířka	770 mm
Šířka sací lišty	985 mm
Pracovní výkon	max. 6000 m <sup>2</sup> /h
Rychlost stroje	max. 8 km/h
Průměr kartáčů	390 mm (2 ks)
Otáčky kartáče	180 ot./min.
Kartáčový motor	36 V / 750 W (2x)
Motor sání	36 V / 650 W (1x)
Napětí	36 V
Podtlak sání	190 mbar
Baterie	1 x 36 V / 320 nebo 360 Ah
Nabíječ baterií	36/40 A
Doba pojezdu	max. 8 hodin
Trakční motor	36 V / 1200 W
Stoupavost	max. 10%
Stoupavost (prázdné nádrže)	max. 18%
Přítlak kartáče	max. 110 kg
Boční pohyb kartáčové hlavy	90 mm
Nádrž na čisticí roztok	145 l
Nádrž na znečištěný roztok	145 l
Nádrž CDS	9 l
Rozměry stroje (délka×výška×šířka)	1830x1591x985 mm
Hmotnost baterie	350 kg
Hmotnost stroje (bez baterií)	420 kg
Hmotnost stroje (s bateriemi)	840 kg
Hlučnost	max. 70 dB



## C 75



Konfigurace s maximální flexibilitou. Jednoduché nastavení mycího stroje dle aktuálních požadavků na čištění.

Mycí stroj C 75 je k dispozici ve dvou konfiguracích: základní a rozšířená (chytrá).



**Rozšířená konfigurace (chytrá)** nabízí větší možnosti nastavení.

- Inovativní technologie – díky této konfiguraci dosáhnete optimálního výkonu stroje.
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje.
- Zadní kamera – obsluha má přehled, zda se u zadní části stroje nenachází překážky.



**Základní konfigurace** – jednodušší konfigurace. Umožňuje základní nastavení, které je nezbytné pro veškeré čisticí operace.




**Volič pracovních programů** pro snadnou obsluhu stroje.

Lze si vybrat mezi čtyřmi programy: mytí a odsávání, mytí a odsávání s pohyblivou kartáčovou hlavou, mytí, odsávání.

Vynikající výsledky odsávání – dva sací motory.


## C 75




Pro zvýšení bezpečnosti práce lze na zadní část stroje instalovat snímač proti nárazu. Zaznamenávání přítomnosti jakýchkoliv překážek je vynikajícím prostředkem prevence nehod při používání stroje C 75.



Zařízení CFC (na objednávku) umožňuje dálkové sledování provozu stroje: zda, kdy a kde pracuje nebo upozorní na potřebu údržby. Díky tomuto systému můžete okamžitě zabránit výpadkům stroje a neočekávaným nákladům na jeho mimořádnou údržbu.



Přední LED světlomety – pro maximální viditelnost a bezpečnost



Zadní LED světlomety – pro maximální viditelnost