

Vispa EVO

Vispa EVO představuje novou generaci mycích strojů s moderním designem.

Jedná se o **obratný, výkonný** mycí stroj s pracovní šířkou 35 cm. Vyniká **efektivním mytím a odsáváním** nečistot z povrchu.

Ideální pro úklid **malých a středně velkých ploch** do cca 1300 m². Dokáže zvládnout i ty nejdolnější nečistoty.

Kompaktní rozměry, **nastavitelná rukojeť**, **moderní design**, **snadná údržba a ovladatelnost**.

Pracovní režim ECO umožňuje snížit spotřebu energie, vody, čisticího prostředku a hluku.



Technické údaje:

Pracovní výkon	1300 m ² /hod.
Pracovní záběr	355 mm
Šířka sací lišty	440 mm
Průměr kartáče	355 mm (1)
Přítlak kartáče	30 kg
Motor kartáče	24 V / 440 W
Otáčky kartáče	140 ot./min.
Motor sání	24 V / 280 W
Podtlak sání	76 mbar
Nádrž na čisticí roztok	15 l
Nádrž na znečištěný roztok	17 l
Baterie	12 V / 33 Ah
Výdrž baterie	2 hodiny (ECO)
Integrovaný nabíječ	24 V / 5 A
Rychlost pohybu	2,5 km/h
Rozměry	791 x 1110 x 490 mm
Hmotnost stroje (s baterií)	74 kg





Pracovní režim ECO – snižuje spotřebu energie, hladinu hluku a naopak **zvyšuje produktivitu práce** tím, že optimalizuje používání vody, čisticího prostředku, baterie. Díky svému **tichému chodu** je ideální používat tento čisticí stroj všude tam, kde je nezbytné minimalizovat hlučnost, např. v nemocnicích.



Funkce Stop&Go – v případě pozastavení činnosti stroje se automaticky přeruší přísun čisticího prostředku a zvednou se kartáče. Dochází tak k **optimalizaci spotřeby**.



Funkce CFC umožňuje **dálkově sledovat činnost stroje** Comac – kdy a kde se momentálně používá, kým a zda je nutná údržba. Lze tak říci, že se jedná o nástroj zvyšující efektivitu používání daného mycího stroje.

Velká kola zaručují stabilitu stroje a usnadňují přepravu.



Snadná údržba stroje – jednotlivé komponenty stroje jsou snadno přístupné. Nádrž lze pomocí rukojeti jednoduše vyjmout.



Snadná kontrola stavu čisticího prostředku

Průhledný indikátor na boku stroje umožňuje vizuální kontrolu hladiny čisticího prostředku v mycím stroji.



Stírací lišta se otáčí o 180°

V boční poloze lze snadno provádět údržbu a výměnu stíracích gum.



Polohu **rukojeti** lze snadno přizpůsobit aktuálním potřebám. Rukojeť je velice variabilní – jsou možné změny výšky i sklonu. Lze sklopit, což je výhodné při skladování a přepravě.

