



## ATEX AT22-40M

Elektrický jednofázový průmyslový vysavač k vysávání nečistot ve výbušném prostředí ATEX zóna 22. Odolná a kvalitní konstrukce vč. podvozku a koše na příslušenství. Koaxiální turbína s dlouhodobou životností.

Praktická kolečka pro snadnou manipulaci a velmi jednoduché vyjmutí nádrže. Standardní filtr třídy L s velkou plochou filtru až 19.500 cm<sup>2</sup> a kapacita nádoby 60 l. Nízká hlučnost.

Vhodný pro chemický/farmaceutický průmysl, zpracovatelský, potravinářský průmysl (pekárenství).

### Technické údaje:

Napětí	400 V, 50 Hz
Počet stupňů turbíny	1
Typ turbíny	coaxial
Výkon	3000 W
Podtlak sání	320 mbar
Průtok vzduchu	350 m <sup>3</sup> /h
Kapacita nádoby	60 l
Plocha filtru (třída L)	19.500 cm <sup>2</sup>
Třída ochrany	65 IP
Maximální hlučnost	71 dB
Hmotnost	104 kg
Rozměry (šířka x hloubka x výška)	630 x 860 1550 mm



# ATEX AT22-40M

Koaxiální turbína s dlouhou životností.



Boční vstup podporuje vznik víru uvnitř vysavače – cyklonový efekt.



Manuální oklep filtru



Vnitřní konus cyklonového filtru.



Vyjmutí nádrží bez složité demontáže.

